

项目服务内容

序号	名称	技术规格	单位	数量	备注
1	宇通 ZK6729D62 标准版反恐 处突运兵车	外形尺寸 (mm) :	台	1	
		=7195*2240*3030			
		轴距 (mm) : =3935			
		前/后悬长 (mm) :			
		=1190/2070			
		车厢内高 (mm) : =1890			
		接近角/离去角 (°) :			
		=17/12			
		制动距离 (v=30km/h) :			
		=10m			
		油箱容积: =120L			
		发动机: 排量=2.97L, 功率=121kW			
		燃料类型: 柴油			
		排放标准: 国六			
		变速箱: 国产法士特 6+1 档箱			
		悬架: 少片簧			
		制动系统: 前盘后盘; 知名 WABCO 品牌 ABS; 配有电涡流缓速器			
		转向系统: 液压助力转向			
		节油系统: 有蓝芯智能节油系统			
		轮胎: 215 / 75R17.5 子午线真空胎			
		车身结构: 半承载全金属车身			
		车门及门泵: 高强度钢化玻璃外摆门, 司 机门			
		白色玻璃推拉司机窗, 牡丹绿: 左右侧倒 数第二块为外推式应急窗, 其余全封闭玻 璃 (右一下、两侧末上内嵌式推拉窗)			
		空调系统: 制冷量 16000Kcal/h (科林空 调), 是整车所供产品 (科林空调属宇通 客车自有空调供应商)			
		暖风系统: 非独立+两盒式+一壁挂+水 暖除霜			
		除霜系统: 大功率水暖除霜器 (内、外进风)			
		视听系统: 前置 19 英寸固定数字高清显示 器+高清播放器+有线话筒			

		灯具：整体式前大灯，分体后尾灯			
		座椅：=23+1 座，米黄色 PVC 面料			
		顶风窗：=1 个换气扇顶风窗			
		倒车监视系统：单探头彩色监视器（倒车）、倒车雷达			
		灭火器：=2 个 2k 干粉灭火器			
		车辆外观：响应、满足使用单位要求的警用外观，并提供效果图供使用单位确认			
		警灯：1.6 米长排警灯（红蓝双色），含 200W 警报器			
		1 台			
2	宇通 ZK5041XQCD 6 反恐处突 押解车	外形尺寸（mm）：长=5820，宽=1974，高=2700	台	1	
		轴距（mm）：=3750			
		前/后悬长（mm）：=973/1097			
		接近角/离去角（°）：=19/24			
		最高车速：=145			
		油箱容积：=80L			
		发动机：排量=2.198L，功率=103kW			
		燃料类型：柴油			
		排放标准：国六			
		变速箱：6 挡手动			
		悬架类型：麦弗逊式独立前悬，霍奇基斯后悬			
		制动系统：前通风盘式，后盘式			
		车门：正副司机门、侧拉门、后双开门			
		进气形式：涡轮增压			
		ABS 防抱死：ESP+HHC			
		轮胎规格：215/75R16LT			
		车辆外观：响应、满足使用单位要求的警用外观，并提供效果图供使用单位确认			
		警灯：1.4 米长排警灯（红蓝双色），含 100W 警报器			
		座椅：8（警）+6（囚）+1（司机）			
		侧窗囚笼护栏：主体采用（直径 25mm，壁厚 1.2mm）钢管防护（钢管喷塑处理），间隙 50mm，车身固定处采用 5mm 后电泳钢板固定，保证安全可靠			
		中隔断护栏：主体采用（直径 25mm，壁厚 1.2mm）钢管防护（钢管喷塑处理），间隙			

		50mm，上部铺设 5mm 厚亚克力透明玻璃板			
		尾部护栏：主体采用（直径 25mm，壁厚 1.2mm）钢管防护（钢管喷塑处理），间隙 50mm，设置外开门			
		囚环：囚犯区座椅下布置落地囚环，位置合理，结实牢靠			
		内饰颜色合理搭配，营造轻松氛围，减少囚犯心理压力			
		囚犯区座椅采用长条座椅，带软垫和软化靠背，提高囚犯乘坐舒适性			
		地板改制：防滑耐磨地板革			
		空调制冷量：4500W			
		玻璃：前排电动车窗，两侧及后部为封闭玻璃			
		数量：1 台			
3	广汽传祺 GS8 智联版反恐处突越野技术参数	车辆类型： 国产 SUV	台	3	
		车长 mm ： 4980mm			
		车宽 mm ： 1950mm			
		车高 mm ： 1780mm			
		轴距 mm ： 2920mm			
		排量 cc ： 1991			
		排放标准:国六			
		油箱容积 L ： =65L			
		发动机 ： 4B20J1 发动机			
		进气形式 ： 涡轮增压形式			
		最大功率 KW ： =185			
		最大扭矩 N.M ： =400			
		最小离地间隙 mm ： =200			
		转向系统：EPS 电动助力转向系统			
		整备质量 kg ： =2000			
		驱动方式：智能适时四驱			
		变速箱形式：爱信 8AT 变速箱			
		悬架类型：前后独立悬架(前麦佛逊独立悬架，后多连杆独立悬架)			
		车体结构：承载式			
		制动类型：前通风盘，后盘式			
		车身结构及座椅： 5 门 7 座.最后排 2 座可以纯平放置			
		安全配置： 配有：主副驾安全气囊、侧气囊，窗帘式侧气囊，胎压检测，并线辅助、车道保持、偏离预警、道路交通标示识别系统，主动			

		刹车，疲劳驾驶提示，前后方碰撞 预警系统，倒车车侧预警系统，自适应巡航。			
		其他配置： 配有：360 全景影像，透明底盘/540 度全景影像，驾驶模式可切换，前后独立空调及出风口，车内空气净化系统，方向盘换挡拨片、加热功能。			
		外观及设备： 警用定制外观，警灯警报器			
		数量：3 台			
4	广汽传祺 GS4 PHEV 智享版一村一警车辆技术参数	车辆类型：国产 SUV	台	20	
		车长 mm：4545			
		车宽 mm：1856			
		车高 mm：1668			
		轴距 mm：2680			
		排量 cc：=1493			
		整备质量 Kg：1705			
		燃料形式：插电式混合动力			
		排放标准：国六			
		发动机：3B15J1 发动机			
		变速箱形式： 单速变速箱，G-MC 机电耦合系统			
		进气形式：涡轮增压			
		发动机最大功率 KW：=110			
		发动机最大扭矩 N.M：=235			
		电机类型：永磁/同步			
		电动机总功率 KW：=130			
		电动机总扭矩 N.M：300			
		纯电续航里程 Km：=61Km			
		电池类型：三元锂电池			
		转向系统：电动助力转向系统			
		驾驶模式：可切换			
		悬架类型：前后为独立悬架			
		车体结构：承载式			
		制动类型：前通风盘，后盘式			
		车身结构：5 门 5 座			
		安全配置： 配有：前排双安全气囊、侧气囊，胎压显示功能，ABS 防抱死，ESP 车身稳定系统，EBD 电子制动分配，刹车辅助，牵引力控制系统，倒车雷达，倒车影像，定速巡航，上坡辅助，陡坡缓降，自动驻车。我公司			

		所投产品满足该项要求的同时，还搭载 GAC 高强度安全车身及上坡辅助功能。			
		其他配置： 配有：车窗一键升降，原车远程启动功能，手机无线充电功能，自动恒温空调（带粉尘过滤功能），后排出风口，空气净化系统，智能远程控制车辆系统，制动能量回收系统。			
		外观及设备：警用定制外观，高性能警灯 警报器			
		数量：20 台			
5	车辆报价要求	报价：含车辆购置税、首年车船税、首年保险（含交强险、第三责任险、车损险、不计免赔）	/		
6	核心产品	一村一警车辆	/		

278

22

濮阳县公安局更新反恐处突车辆和配备一村一警车辆项目

验收结论

编号：2023-08-8

采购单位	濮阳县公安局			采购项目	濮阳县公安局更新反恐处突车辆和配备一村一警车辆项目		
供应商名称	濮阳市龙晟汽车销售服务有限公司			联系电话	15903931119	合同编号	
项目	序号	货物名称	计量单位	数量	单价（元）	小计（元）	质量指标
合同要求	1	详见合同				4855360.00	
	合计	人民币（大写）：肆佰捌拾伍万伍仟叁佰陆拾元整				4855360.00	
验收情况	1	详见合同				4855360.00	
	合计	人民币（大写）：肆佰捌拾伍万伍仟叁佰陆拾元整				4855360.00	
验收意见	经验收全部合格 符合招标要求 12月1日 邵庆利 （建设单位盖章） 2023年11月09日						